Tandemtieflader TAL

Der TAL ist mit einer Zweikreis-Druckluftbremse mit ABS und ALB sowie Standbremse mit Federspeicherzylindern ausgestattet.

Serienausstattung TAL:

- ***Seitenverstellbare Auffahrschienen***
- ***Wasserfest verleimter Siebdruckboden***
- ***Feuerverzinkter Rahmen***
- ***Höhenverstellbare Zugdeichsel***
- ***Verzurrösen und DIN-Zugöse***

Technische Daten:	**TAL 5040**
Zul. Gesamtgewicht:	**5000 kg**
Nutzlast ca.:	**3900 kg**
Ladeflächenlänge:	**4000 mm**
Ladeflächenbreite:	**1880 mm**
Gesamtlänge:	**6200 mm**
Gesamtbreite:	**2530 mm**
Bereifung:	**215 R 14 C**
Kupplungshöhe ca.:	**350 - 950 mm**

Tandemtieflader TAS

Klappbare Auffahrschienen, die über die gesamte Ladeflächenbreite verschiebbar sind.

Serienausstattung TAS:

- ***Seitenverstellbare Auffahrschienen***
- ***Abstützung durch die Auffahrschienen***
- ***Aluminiumrahmen und -Boden***
- ***Maximale Nutzlast durch Leichtbauweise***
- ***Verzurrösen***
- ***Kunststoff Kotflügel***

Technische Daten:	**TAS 2532**	**TAS 3545**
Zul. Gesamtgewicht:	**2500 kg**	**3500 kg**
Nutzlast ca.:	**2050 kg**	**2800 kg**
Ladeflächenlänge:	**3270 mm**	**4600 mm**
Ladeflächenbreite:	**1500 mm**	**1770 mm**
Bordwandhöhe ca.:	**130 mm**	**350 mm**
Gesamtlänge:	**5300 mm**	**6200 mm**
Gesamtbreite:	**2110 mm**	**2450 mm**
Bereifung:	**195/70 R 14**	**195 R 14 C**

Jotha Fahrzeugbau AG
Nürnberger Str. 10
86609 Donauwörth
Telefon: 0906.70668-0
Telefax: 0906.70668-11
E-Mail: info@jotha.com
Internet: www.jotha.com

Die Abbildungen können Ausrüstungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören.
Änderungen aufgrund technischer Verbesserung sind vorbehalten.

Tandemtieflader

Das Gesamtprogramm.

Tandemtieflader TAZ

Serienausstattung TAZ:

- ***Seitenverstellbare Auffahrschienen***
- ***Wasserfest verleimter Siebdruckboden***
- ***Feuerverzinkter Rahmen***
- ***Fallstützen am Heck und umlaufend Verzurrösen***
- ***Höhenverstellbare Zugdeichsel***
- ***Wahlweise mit DIN-Zugöse***

Zusatzausstattung:

- ***Teleskopauffahrschienen***
- ***Seilwinde***

Über die gesamte Breite seitenverstellbare Auffahrschienen.

Wahlweise mit einer DIN-Zugöse oder Kugelkupplung.

Technische Daten:	**TAZ 3540**
Zul. Gesamtgewicht:	**3500 kg**
Nutzlast ca.:	**2650 kg**
Ladeflächenlänge:	**4000 mm**
Ladeflächenbreite:	**1780 mm**
Ladeflächenhöhe ab Fahrbahn:	**480 mm**
Gesamtlänge:	**6200 mm**
Gesamtbreite:	**2340 mm**
Bereifung:	**195 R 14 C**
Kupplungshöhe verstellbar:	**450 – 1100 mm**

Höhenverstellbare Deichsel von 450 mm bis 1100 mm.

Tandemtieflader TAP

Serienausstattung TAP:

- ***Seitenverstellbare Auffahrschienen***
- ***Rohrzugdeichsel für größtmöglichen Rangierwinkel***
- ***Wasserfest verleimter Siebdruckboden***
- ***Feuerverzinkter Rahmen***
- ***Fallstützen am Heck und umlaufend Verzurrösen***
- ***Verzurrösen***

Zusatzausstattung:

- ***Teleskopauffahrschienen***
- ***Seilwinde***

Alle Tieflader haben Verzurrösen im Boden und den Bordwänden zur idealen Ladungssicherung.

TAW, TAP und TAZ sind auch mit Teleskop-Auffahrschienen lieferbar.

Technische Daten:	**TAP 3540**
Zul. Gesamtgewicht:	**3500 kg**
Nutzlast ca.:	**2700 kg**
Ladeflächenlänge:	**4000 mm**
Ladeflächenbreite:	**1780 mm**
Ladeflächenhöhe ab Fahrbahn:	**480 mm**
Gesamtlänge:	**5700 mm**
Gesamtbreite:	**2340 mm**
Bereifung:	**195 R 14 C**
Kupplungshöhe:	**450 mm**

Die Auffahrschienen werden unter die Ladefläche geschoben.

Tandemtieflader TAW

Serienausstattung TAW:

- ***Seitenverstellbare Auffahrschienen***
- ***Wasserfest verleimter Siebdruckboden***
- ***Feuerverzinkter Rahmen***
- ***Zugdeichsel in mehreren Höhen anbaubar***
- ***Fallstützen am Heck und umlaufend Verzurrösen***
- ***Verzurrösen***

Zusatzausstattung:

- ***Teleskopauffahrschienen***
- ***Seilwinde***

Die Höhenverstellbare Deichsel deckt einen Bereich von 450 mm bis 650 mm ab.

TAW, TAP & TAZ verfügen über robuste Stahlkotflügel mit rutschfestem Trittbereich.

Technische Daten:	**TAW 2525***	**TAW 2530***	**TAW 3035**	**TAW 3535**
Zul. Gesamtgewicht:	**2500 kg**	**2500 kg**	**3000 kg**	**3500 kg**
Nutzlast ca.:	**1900 kg**	**1900 kg**	**2290 kg**	**2730 kg**
Ladeflächenlänge:	**2500 mm**	**3000 mm**	**3500 mm**	**3500 mm**
Ladeflächenbreite:	**1580 mm**	**1780 mm**	**1780 mm**	**1780 mm**
Ladeflächenhöhe ab Fahrbahn:	**480 mm**	**480 mm**	**480 mm**	**500 mm**
Gesamtlänge:	**4300 mm**	**4800 mm**	**5260 mm**	**5260 mm**
Gesamtbreite:	**2110 mm**	**2310 mm**	**2310 mm**	**2340 mm**
Bereifung:	**195/70 R 14 C**	**195 R 14 C**	**195 R 14 C**	**195 R 14 C**
Kupplungshöhe verstellbar:	**450 – 650 mm**	**450 – 650 mm**	**450 – 650 mm**	**450 – 650 mm**

*** Auch als TAW 3025 bzw. TAW 3030 mit je 3000 kg zulässigem Gesamtgewicht erhältlich.**