



Bobcat

One Tough Animal

40-50 kVA GENERATOREN

PG40, PG50

🌐 Europa



SORGEN SIE FÜR MEHR LEISTUNG MIT DEN GENERATOREN PG40 UND PG50 VON BOBCAT

Weniger Kraftstoffverbrauch und mehr Leistung in einer modernen kompakten Bauweise: Genau das bieten die Generatoren PG40 und PG50, die von einem zuverlässigen Stage V-konformen Hyundai D24-Motor und einem Stamford-Generator angetrieben werden. Diese Generatoren sind die ideale Investition für Ihre Baustelle – dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten können sie auch leichtere Lasten bewältigen und gleichzeitig die Lebensdauer des Motors verlängern.

Wir bei Bobcat wissen, wie wichtig es ist, die richtigen Produkte und Serviceleistungen zur Verfügung zu haben. Erfahren Sie mehr von Ihrem Händler oder auf www.bobcat.com.



WICHTIGSTE LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	PG40	PG50
Frequenz (Hz)	50	
Generator (V)	400 / 230	
Primärleistung (kW)	32	40
Primärleistung (kVA)	40	50
Standby-Leistung (kW)	35,2	42
Standby-Leistung (kVA)	44	52

MOTOR

Hersteller	HDI	
Modell	D24	
Konfiguration	4-Takt; in Reihe; 4-Zylinder-Diesel	
Nenndrehzahl (U/min)	1 500	
Regler-Typ	ECU	
Startspannung	12 Volt (Gleichspannung)	
Einhaltung der Emissionsbestimmungen	EU Stage V	

GENERATOR

Generator-Hersteller	Stamford	
Modell des Generators	S1L2N1	S1L2R1
Erregersystem STD/OPT	Hilfswicklung AS540	
IP-Schutzklasse	IP23	

KRAFTSTOFFTANK

Standard-Tankvolumen (l)	176	
Standard-Tankautonomie bei 75 % Last – Dauerleistung (Betriebsstunden)	20	19
Erweitertes Tankvolumen (l)	386	
Erweiterte Tankautonomie bei 75 % Last – Dauerleistung (Betriebsstunden)	43	42

ELEKTRIK

Batterie-Typ (V)	1×12	
Batteriekapazität	72	
Batterie, Kaltstart (A)	680	
Hauptleistungsschalter – Marke	Schneider	
Hauptleistungsschalter – Typ	Manuell 4P	
Hauptleistungsschalter – Ampere	100	

KÜHLUNG

Begrenzte Umgebungstemperatur	42	
-------------------------------	----	--

GEWICHTE

Einheit Trockengewicht – Standard-Kraftstofftank (kg)	1 220	1 231
Einheit Trockengewicht – Erweiterter Kraftstofftank (kg)	1 217	1 228
Einheit Nassgewicht – Standard-Kraftstofftank (kg)	1 354	1 365
Einheit Nassgewicht – Erweiterter Kraftstofftank (kg)	1 705	1 716

GERÄUSCH

Gemessener Lw	90	
Durchschnittlicher Geräuschpegel bei 1 m und 75% Last (dB(A))	71	
Durchschnittlicher Geräuschpegel bei 7 m und 75% Last (dB(A))	61	

► MÜHELOSER TRANSPORT

Dank unserer neuesten Innovation – einem optionalen Fahrwerk zum Ankoppeln an ein Auto – ist der Transport jetzt noch einfacher. Dieses Upgrade bietet unübertroffenen Komfort und sorgt für Mobilität auf und abseits der Baustelle.

► VERBESSERTE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Aufbauend auf unserer bewährten Erfolgsbilanz haben wir das erfolgreiche Anschlusssystem des PG100 in unser neuestes Modell integriert. Diese getesteten und zuverlässigen Anschlüsse garantieren optimale Effizienz und ermöglichen eine problemlose Einrichtung sowie einen reibungslosen Betrieb.

► SAUBERER UND LEISER BETRIEB

Dank des sauberen und leisen Betriebs unseres Generators können Sie ganz beruhigt sein. Dank der tropfsicheren Bodenwanne mit 110% Fassungsvermögen wird das Auslaufen von Flüssigkeiten praktisch ausgeschlossen, wodurch die Umwelt geschützt und der Wartungsbedarf reduziert wird. Außerdem können Sie einen angenehmeren Arbeitstag mit weniger Lärm genießen und so noch mehr erreichen.



Bobcat

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2024 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT P4700581-DE (09-24)