



Bobcat

One Tough Animal

14–20 m³/min DRUCKLUFTKOMPRESSOREN

PA7.20, PA10.17, PA12.15, PA12.20, PA14.14

🌐 Europa



DRUCKLUFTLEISTUNG DER NÄCHSTEN STUFE: ENTDECKEN SIE UNSER ANGEBOT AN GROSSEN DRUCKLUFTKOMPRESSOREN

Unsere großen Druckluftkompressoren liefern eine Luftliefermenge von bis zu 20 m³/min bei 12 bar, mit der Option von 14 m³/min bei 14 bar. Der Kompressor wird von einem zuverlässigen Cummins-Motor angetrieben und bietet über 8 Stunden Dauerbetrieb für Aufgaben wie Sand- und Spritzbetonstrahlen. Diese dynamische Lösung kombiniert Leistung und Zuverlässigkeit.

Wir bei Bobcat wissen, wie wichtig es ist, die richtigen Produkte und Serviceleistungen zur Verfügung zu haben. **Erfahren Sie mehr von Ihrem Händler oder auf www.bobcat.com.**



WICHTIGSTE LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

	PA7.20	PA10.17	PA12.15	PA12.20	PA14.14
Abgasnorm	Stage V / T4f				
Luftliefermenge (m³/min)	20	17	15,3	20	14
Betriebsnenndruck (bar)	6,9	10,3	12,1	12,1	13,8

MOTOR

Fabrikat	Cummins				
Modell	B6.7				
Zylinderanzahl	6				
Volllastdrehzahl (U/min)	2 000				
Leistung (kW)	173		209		173
Elektrik (V)	24				
Kühlung	Wasser				
Kraftstofftankvolumen (l)	370				
AdBlue-Tankvolumen (l)	57				

GERÄUSCHPEGEL-DATEN

Erfüllt uneingeschränkt die Vorschriften der Richtlinie 2000/14/EG zu umweltbelastenden Geräuschemissionen (2006)	99				
---	----	--	--	--	--

GEWICHTE

Gewicht (netto) fest / verstellbar (kg)	2 708 / 2 778				
Gewicht (Betrieb) fest / verstellbar (kg)	3 077 / 3 147				
Max. Gewicht (siehe Typenschild) (kg)	3 500				
Gewicht auf Transportgestell (netto) (kg)	2 319				
Gewicht auf Transportgestell (kg) (Betrieb)	2 688				

STANDARD AUSSTATTUNG

Zentraler Hebeupunkt	Not-Aus
Kraftstoff-Wasserabscheider	Stahlschutzabdeckung
Keine Straßenbeleuchtung	Werkzeugkasten
„Volle Leistung nach Aufwärmen“-Taste	Reserve-Kraftstoffanzeige einschließlich Kraftstoffschalter
Handbuchfach	Abschleppöse, 28 mm
Handhabungsrads	Abschleppöse, 40 mm
LED CE und UK (13 Pins)	Abschleppöse, 50 mm
Dieselpartikelfilter	Abschleppöse, 68 mm
Funkempfänger	Abschleppöse, 76 mm
Batterieisolator	Kugelhkopfkupplung, 50 mm

Bodenwanne mit 110% Fassungsvermögen des Tanks zur Aufnahme von Flüssigkeiten und mit zentralen Abflüssen

► VIELSEITIGE LEISTUNG FÜR JEDE AUFGABE

Die größte einachsige mobile Kompressorplattform von Bobcat bietet eine Luftliefermenge von 14 m³/min bis 20 m³/min, mit einem Druck zwischen 7 und 14 bar. Er wurde für Spitzenleistungen in den Bereichen Vermietung, Bau, Steinbruch und allgemeine Industrie entwickelt. Das neue Modell mit 20 m³/min bei 12 bar ist für Sandstrahl-, Spritz- und Bohraufgaben konzipiert und bietet eine außergewöhnliche Leistung für Spezialanwendungen.

► UMWELTFREUNDLICH, ROBUST UND WARTUNGSFREUNDLICH

Unsere neue serienmäßig in den Rahmen integrierte Bodenwanne unterstreicht Bobcats Engagement für Umweltschutz. Diese Konstruktion verbessert die Kraftstoffeffizienz und erleichtert die Wartung. Die neuesten Stage V-konformen Cummins-Motoren verfügen über einen einzigen Behälter für die Nachbehandlung. Dies sorgt für eine einfache Wartung und macht ein Eingreifen des Kunden überflüssig, da die Regeneration automatisch erfolgt. Für zusätzliche Flexibilität ermöglicht ein optionaler Regenerationsschalter die manuelle Steuerung des Motors in explosionsgefährdeten Umgebungen, während die Funkenfänger-Funktion standardmäßig enthalten ist.



Bobcat

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2024 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT P4700630-DE (08-24)