



# Bobcat

*One Tough Animal*

# 21–30 m<sup>3</sup>/min DRUCKLUFTKOMPRESSOREN

PA9.30, PA12.27v, PA17.24, PA21.22, PA25.23

🌐 Europa



## STARKE LEISTUNG: ENTDECKEN SIE UNSER ANGEBOT AN GROSSEN DRUCKLUFTKOMPRESSOREN

Mit Modellen von 21 bis 30 m<sup>3</sup>/min Luftlieferungsmenge bei 8,6 bis 25 bar sind unsere zweiachsigen großen Druckluftkompressoren für anspruchsvollste Aufgaben konzipiert. Sie eignen sich perfekt für abrasive Arbeiten wie Geothermie-, Gesteins- und Wasserbrunnenbohrungen. Beim Modell PA12.27v sorgt die Dual-Modus-Funktionalität für ultimative Vielseitigkeit.

Wir bei Bobcat wissen, wie wichtig es ist, die richtigen Produkte und Serviceleistungen zur Verfügung zu haben. **Erfahren Sie mehr von Ihrem Händler oder auf [www.bobcat.com](http://www.bobcat.com).**



# WICHTIGSTE LEISTUNGSMERKMALE

## TECHNISCHE DATEN

	PA9.30	PA12.27v	PA17.24	PA21.22	PA25.23
Abgasnorm	Stage V / T4f				
Luftliefermenge (m³/min)	30	27	23,3	21,5	22,5
Luftliefermenge – Hochdruck (m³/min)	–	25	–	–	–
Betriebsnenndruck (bar)	8,6		17,2	21	25
Betriebsnenndruck – Hochdruckmodus (bar)	–	12,1	–	–	–

## MOTOR

Fabrikat	Cummins				
Modell	B6.7		L9		
Zylinderanzahl	6,0				
Volllastdrehzahl (U/min)	1 800	2 000 2 200	1 800		
Leistung (kW)	222	231	242		
Elektrik (V)	24				
Kühlung	Wasser				
Kraftstofftankvolumen (l)	485				
AdBlue-Tankvolumen (l)	57				

## GERÄUSCHPEGEL-DATEN

Erfüllt uneingeschränkt die Vorschriften der Richtlinie 2000/14/EG zu umweltbelastenden Geräuschemissionen (2006)	100				
---	-----	--	--	--	--

## GEWICHTE

Gewicht (netto) fest / verstellbar (kg)	4 330	4 870
Gewicht (Betrieb) fest / verstellbar (kg)	4 770	5 310
Max. Gewicht (siehe Typenschild) (kg)	5 000	5 550
Gewicht auf Transportgestell (netto) (kg)	3 930	4 470
Gewicht auf Transportgestell (kg) (Betrieb)	4 370	4 910

## STANDARD AUSSTATTUNG

Zentraler Hebepunkt	Batterieisolator
Kraftstoff-Wasserabscheider	Not-Aus
Keine Straßenbeleuchtung	Gabelstaplertaschen
„Volle Leistung nach Aufwärmen“-Taste	Reserve-Kraftstoffanzeige einschließlich Kraftstoffschalter
Handbuchfach	Fahrwerk Wagen
Dieselpartikelfilter	Stahlschutzabdeckung
Funkempfänger	Werkzeugkasten
Bodenwanne mit 110% Fassungsvermögen des Tanks zur Aufnahme von Flüssigkeiten und mit zentralen Abflüssen	„Dual Mode“-Maschine (PA12.27v)

## LEISTUNGSBEREICH

Diese Modelle bieten eine Luftliefermenge von 21 bis 30 m³/min und einen Druck zwischen 8,6 und 25 bar. Damit liefern sie Spitzenleistungen für Anwendungen wie Wartung, Strahlen, Sprühen und Bohren. Das Modell PA12.27v bietet mit seiner Dual-Mode-Funktionalität eine außergewöhnliche Vielseitigkeit und vereint die Vorteile von zwei Maschinen in einem.

## LEISTUNG UND EFFIZIENZ

Bobcats Engagement für den Umweltschutz zeigt sich in unserer neuen Generation von Druckluftkompressoren mit einer Bodenwanne mit 110% Fassungsvermögen, einer „ECOmizer“-Funktion und einem Stage V-konformen Cummins-Motor. Genießen Sie eine leichtere, sauberere und wartungsfreundlichere Maschine, die dank automatischer Regeneration und einem einzigen Behälter für die Nachbehandlung mühelos gewartet werden kann. Außerdem können Sie den Motor in explosionsgefährdeten Bereichen mit dem optionalen Regenerationsschalter manuell deaktivieren und von der serienmäßigen Funkenfänger-Funktion profitieren.



# Bobcat

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

**DOOSAN**

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2024 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

©2024 BOBCAT P4700640-DE (08-24)